

VALTEC HPC FF

コンパクト・スリム・フレキシブル 15" 17" 19" フラット タッチパネル工業用PC



特徴

- 薄さ68mmの超スリムデザイン
- IP65対応フラットデザインのフロントベゼル採用。
- 静音性を高めたファンレスデザイン。
- HDDトレイは取り外し可能なのでメンテナンスも容易。
- Intel Celeron J1900プロセッサを採用、快適にシステムを構築できる。
- HDMIやVGA、Gigabitイーサネットをはじめとした豊富なI/Oインターフェースを装備。
- Panel・VESAの二種類のマウント方式に対応。
- オプションとして無線モジュールも使用可能。

仕様

モデル名	HPC FF 150/170/190		
メインボード			
CPU	オンボードIntel® Atom J1900 クアッドコア・プロセッサ		
メモリ	2 x 204-pin SO-DIMM Socket (最大 8GB・DDR3 SDRAM)		
グラフィックス	Integrated Intel® Gen7 Intel Graphics DX 11*, OGL3.2 (最大対応解像度 1920 x 1200・デュアルディスプレイ対応)		
ネットワーク	2 x Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000 base-T fast Ethernet		
オーディオ	Realtek ALC662 HDコーデック (オーディオアンプ有)		
OS			
OS	Windows 7 Embedded Standard (32bit/64bit) Windows 7 Pro for Embedded (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro for Embedded (32bit/64bit) Windows 8.1 Industry for Embedded (32bit/64bit) Windows 10 Pro for Embedded (32bit/64bit)		
インジケータ			
LED	電源・HDD		
ディスプレイ			
LCD(インチ)	15"	17"	19"
解像度	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
輝度	250nits (標準) 420nits (オプション)	250nits (標準)	350nits (標準)
タッチパネル	フラット5線式タッチスクリーン (シングルタッチ) フラット投影型静電容量式タッチスクリーン (マルチタッチ)		
重量/寸法			
重量	4.5 kg	5.2 kg	6 kg
寸法	284 (H) x 361 (W) x 74 (D) mm	333 (H) x 402 (W) x 74 (D) mm	369 (H) x 444 (W) x 76 (D) mm
フロントベゼル	アルミ製ベゼル (ブラック)		
電源部			
電源	DC入力 12V (4-pin ATX PWR con)		
ストレージ部			
HDD	1 x 2.5" SATAドライブ (7mm & 9.5mm)		
外部/I/Oインターフェース			
Ports	2 x USB 2.0		
USBポート	2 x USB 3.0		
シリアルポート	3 x DB9 (RS232/422/485対応)		
LANポート	2 x RJ-45		
PS/2ポート	2 x PS/2 (マウス・キーボード)		
オーディオ	1 x Line out, 1 x マイク		
VGAポート	1 x DB15		
HDMIポート	1 x HDMI		
動作環境			
EMC & Safety	CE, FCC, RoHS, IP65		
温度	使用時: 0 ~ 40°C; 保管時: -20 ~ 60°C		
湿度	10% ~ 90%		

