

# VALTEC

## POSターミナル

# HeliosPOS B



セカンドLCDディスプレイ



ケーブルの见えないデザイン



MSR付属



スタンド内蔵電源アダプター

## Feature

- フチなしフラットパネルデザイン
- 多様なインプット・アウトプット接続
- ファンレスデザイン
- 傾斜角度0~90度
- 容易な部品取替えとメンテナンス

# 規格

製品名	Helios B150R/B150C	
メインボード	B150R	B150C
CPU	Intel Celeron Processor J1900 (Bay-Trail)	
メモリ	1 x 204 pin DIMM ソケット 上限8GB DDR3L 1333 MHz SDRAM	
グラフィック	Intel Gen 7 Intel グラフィック DX 11, OGL3.2	
ネットワーク	Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000	
オーディオ	Realtek ALC662 HD コーデック	
<b>オペレーティングシステム</b>		
OS	Windows Embedded Professional 7 Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded POSReady 7 Windows Embedded 8.1 Professional Windows Embedded 8.1 Industry Windows 10 IOT 64 bit	
<b>ディスプレイ</b>		
LCD	15" LED バックライト	
解像度	1024 x 768	
明るさ	250 cd/m <sup>2</sup>	
タッチスクリーン	5線式抵抗膜方式アナログ	10ポイントマルチタッチ投影型静電
<b>ストレージ</b>		
HDD	1 x 2.5" SATAドライブ(7mmのみ)	
<b>外部インプット・アウトプットポート</b>		
USBポート	4 x USB 3.0	
シリアルポート	3 x DB-9 (com 1, com 2 and com 3)(RS-232専用) ※全ポート5V・12Vより選択可能 (デフォルト:無効)	
LAN	1 x RJ-45	
PS/2	2 x PS/2 (マウス・キーボード)	
オーディオ	1 x line out, 1 x mic in	
VGA	1 x DB-15	
<b>電源</b>		
電源アダプター	AC input : 100-240V, 50-60Hz ; DC output : 12V, 60W	
<b>重量・寸法</b>		
LCD角度	0° ~ 90°	
重量	6 kg	
寸法	190 (D) x 361 (W) x 357 (H) mm	
<b>動作環境</b>		
EMC & Safety	CE, FCC, RoHS	
温度	動作時 : 0° ~40°C ; 保管時 : -20° ~60°C	
湿度	10% ~ 90%	
<b>オプション</b>		
MSR	3トラックUSBタイプ	
VFD	2 x 20 付属VFD	
15" セカンドディスプレイ	XGA 1024 x 768	

