

VALTEC

All in one solution



Feature

- あらゆる機能を一台に集約したオールインワンPOS
- 省スペース
- 液漏れ・ホコリに強いデザイン
- オープン構造
- 様々な周辺機器に対応
- 簡単に導入できるモジュール設計
- 強度なセキュリティと高い信頼性

規格

製品名	Hercules B150R		Hercules B150C
メインボード			
CPU	Intel Celeronプロセッサ J1900 (Bay-Trail)		
メモリ	1 x 204 pin DIMMソケット (最大8GB) DDR3L SDRAM		
グラフィック	Intel Gen 7 IntelグラフィックスDX 11, OGL3.2		
ネットワーク	Realtek RTL8111G-CG 10/100/1000		
オーディオ	Realtek ALC662 HDコーデック		
OS			
OS	Windows Embedded Professional 7 Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded POSReady 7 Windows Embedded 8.1 Professional Windows Embedded 8.1 Industry Windows 10 IoT Enterprise 64 bit		
ディスプレイ			
LCD	15インチ		
解像度	1024x768		
明るさ	250nits		
タッチスクリーン	5線式抵抗膜方式	静電容量方式 (10点タッチ)	
ストレージ			
HDD	1 x 2.5" SATAドライブ		
外部インプット・アウトプットポート			
USBポート	4 x USB 3.0 (背面) 1 x USB 2.0 (前面)		
シリアルポート	3 x DB-9 (RS232専用) ※BIOS設定によりCOM1, 2, 3選択可能 ※全ポート5V・12Vより選択可能 (デフォルト:無効)		
LAN	1 x RJ-45		
PS/2	2 x PS/2 (マウス・キーボード)		
オーディオ	1 x line out, 1 x mic in		
VGA	1 x DB-15		
キャッシュドローポート	1 x RJ11 アウトプット (プリンターモデルのみ)		
電源			
電源アダプター	ACインプット : 100~240V, 50~60Hz ; DCアウトプット : 24V / 65W		
重量・寸法			
LCD傾斜角度	15° ~90°		
重量	9 kg; w/ 電源アダプター, プリンター(概算)		
寸法	205 (D) x 360 (W) x 426 (H) mm		
規格/動作環境			
EMC・安全性	CE, FCC, RoHS		
温度	オペレーション : 0° ~40°C ; ストレージ : -20° ~60°C		
湿度	10% ~ 90%		
周辺機器			
サーマルプリンター	80/58 mm 結像サーマルプリンター,200 mm/sオートカッター		
MSR	3種USBトラック付属		
VFD	付属2 x 20 付属VFD		
セカンドディスプレイ	付属10.4", XGA 1024 x 768, USBタイプ (オプション: 7", 8")		
バーコードスキャナー	1D/2D バーコードスキャナー付属 (プリンターの代替)		
Iボタン	1x 結合Iボタンリーダー		

